



Principal

Rango de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia iluminado
Modelo de dispositivo	ZB4
Compatibilidad del producto	LED integral
Material del bisel	Metal cromado
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22 mm
Venta por cantidad indivisible	1
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de operario	Enganche mecánico
Reset	Pulsar-tirar
Perfil de operador	Rojo redondo Ø 40, sin marca

Complementario

Anchura global CAD	40 mm
Altura global CAD	40 mm
Fondo global CAD	53 mm
Peso del producto	0,051 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0,1
Endurancia mecánica	500000 ciclos
Código de composición eléctrica	M6 para <2 contactos usando único bloques en montaje frontal con LED integral y transformador M10 para <2 contactos usando único bloques en montaje frontal con LED integral M3 para <4 contactos usando único bloques en montaje frontal con LED integral M4 para <4 contactos usando sencillo y doble bloques en montaje frontal con LED integral
Presentación del dispositivo	Subconjuntos básicos

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 JIS C8201-1 IP69K
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK05 conforme a EN 50102

Normas	JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Certificados de producto	CSA GL Registrado por UL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	53,0 g
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 ancho	5,2 cm
Paquete 1 Largo	5,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	80
Paquete 2 Peso	4,563 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Paquete 3 Altura	15 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------