

pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1NC, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Pulsador luminoso
Tipo de producto	aparato completo
Denominación del tipo de producto	3SU1
Referencia del fabricante	
• 1 del módulo de contacto suministrado • del módulo de LED suministrado • del soporte suministrado • del actuador suministrado	3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB20-1AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1051-0AB20-0AA0
Número de puntos de mando	1

Actuador	
Modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	Sí
Color	
• del actuador	rojo
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo

Diámetro exterior del actuador	29,45 mm
Número de módulos de contacto	1
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	estándar
Material del anillo frontal	Metal brillante
Color del anillo frontal	plateado
Soporte	
Material del soporte	Metal
Indicación	
Número de módulos LED	1
Datos técnicos generales	
Función del producto	
• apertura positiva	Sí
Componente del producto	
• Fuente luminosa	Sí
Tensión de aislamiento	
• valor asignado	320 V
Grado de contaminación	3
Tipo de corriente	
• de la tensión de empleo	AC/DC
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• del borne de conexión	IP20
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	3 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)	
• típico	10 000 000
Corriente térmica	10 A
Corriente permanente del interruptor automático curva C	10 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
Corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	10 A
Corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	10 A
Tensión de empleo	

- con AC
 - con 50 Hz valor asignado 5 ... 500 V
 - con 60 Hz valor asignado 5 ... 500 V
- con DC
 - valor asignado 5 ... 500 V

Electrónica de potencia

Confiabilidad de contacto

Una maniobra errónea cada 100 millones (17 V, 5 mA), una maniobra errónea cada 10 millones (5 V, 1 mA)

Tensión de alimentación

Tipo de corriente de la tensión de alimentación

- de la fuente luminosa AC/DC

Tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC

- con 50 Hz valor asignado 24 V
- con 60 Hz valor asignado 24 V

Tensión de alimentación de la fuente luminosa con DC

- valor asignado 24 V

Circuito de control/ Control por entrada

Corriente de conexión del módulo LED máx.

2 A

Circuito de corriente secundario

Tipo de contacto de los contactos auxiliares

Aleación de plata

Número de contactos NC

- para contactos auxiliares 1

Número de contactos NA

- para contactos auxiliares 0

Número de contactos conmutados

- para contactos auxiliares 0

Conexiones/Bornes

Tipo de conexión eléctrica

- de módulos y accesorios Bornes de tornillo

Tipo de secciones de conductor conectables

- monofilar con preparación de los extremos de cable 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
- monofilar sin preparación de extremos de cable 2x (1,0 ... 1,5 mm²)
- alma flexible con preparación de los extremos de cable 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
- alma flexible sin preparación de extremos de cable 2x (1,0 ... 1,5 mm²)
- con cables AWG 2x (18 ... 14)

Par de apriete de los tornillos en el soporte

1 ... 1,2 N·m

Par de apriete	
• con bornes de tornillo	0,8 ... 0,9 N·m
Dispositivo de iluminación	
Tipo de fuente luminosa	LED
Color de la fuente luminosa	rojo
Intensidad luminosa	450 ... 1 120 mcd
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento • durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Tipo de fijación	fijación frontal
• de módulos y accesorios	Fijación en placa frontal
Altura	40 mm
Anchura	30 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	11 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	49,7 mm
Certificados/Homologaciones	

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other
 DNVGL.COM/AF	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1152-0AB20-1CA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-0AB20-1CA0>




Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1152-0AB20-1CA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-0AB20-1CA0&lang=en





Última modificación:

31/10/2018 [↗](#)