Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 30 mm plastico rasante verde spring return - NANC

9001SKR1GH13

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	9001SK
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado, Sin marca
Información adicional de operador	Protector de plástico

Complementos

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Funcionamiento del contacto	Estándar
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a En> 40 A
par de apriete	0,8 N.m conforme a En> 40 A
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Durabilidad Mecánica	5000000 Ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV conforme a En> 40 A
material de los contactos	Contactos de aleación de plata
Apertura positiva	Sin
protección contra cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder de corte asignado	3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Peso Del Producto	0,086 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/lente de color u operador	Verde
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Ambiente

Estándares	En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520
Certificaciones de Producto	NEMA UL 508
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de Protección IP	IP65 IP66
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	91,0 g

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

9001SKR1GH13

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

