




Principal

Rango de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Pulsador completo
Modelo de dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Material anillo fijación	Plástico

Complementario

Diámetro de montaje	22 mm
Venta por cantidad indivisible	1
Tratamiento de protección	TC
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Centro de fijación	$\geq 30 \times 40$ mm (panel) - espesor: 1...5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijación: 2...2,4 N.m
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operador	Verde empotrado
Tipo de contactos y composición	1 NO
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Endurancia mecánica	1500000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija, $\leq 2 \times 1.5$ mm ² Terminal de abrazadera de fija, $\leq 1 \times 2.5$ mm ² Terminal de abrazadera de fija, $> 1 \times 0.5$ mm ² Terminales Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Protección contra cortocircuito	10 A fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V, velocidad de operado < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-4 500000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, velocidad de operado < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5
Fiabilidad eléctrica IEC 60947	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ a 24 V
Ancho	30 mm
Alto	42 mm
Profundidad	54,7 mm
Peso del producto	0,032 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK03 conforme a IEC 60529
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1
Certificados de producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	32,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	6,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB2
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	325,0 g
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	11,5 cm
Paquete 2 Largo	14,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	100
Paquete 3 Peso	3,568 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------