# Hoja de datos del producto
## Características

# XACA6813
## Harmony XAC, Pendant control station, plastic, yellow, 6 push buttons with NO + NC , 1 emergency stop NC



## Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Harmony XAC |
| Tipo de producto o componente | Estación de control colgante |
| Nombre corto del dispositivo | XACA |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Tipo de estación de control | Con doble aislamiento |
| Material del envolvente | Polipropileno |
| Tipo de circuito eléctrico | Circuito de control |
| Tipo de armario | Preparado para uso |
| Aplicación estación control | Control de motor elevador de una velocidad |
| Compos. estación control | 6 pulsadores + 1 parada emergencia |
| Tipo de control de botón | Pulsador prim 1 NC + 1NA raise, slow<br>Pulsador segundo 1 NC + 1NA lower, slow<br>Pulsador parada Ų 40 mm 1 NC enganche<br>Pulsador cuarto 1 NC + 1NA left, slow<br>Pulsador tercero 1 NC + 1NA right, slow<br>Pulsador quinto 1 NC + 1NA hacia adelante lentamente<br>Pulsador sexto 1 NC + 1NA atrás, lento |
| Compatibilidad del producto | ZB2BE102 p/ parada de emergencia<br>ZB4... p/ cada dirección |
| Enclavamiento mecánico | Con interbloqueo mecánico entre pares |
| Color de estación de control | Amarillo |
| Conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminal<br>Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con terminal |
| Normas | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14 |
| Certificaciones de producto | GOST<br>CCC |
| Tratamiento de protección | TH |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Resistencia a las vibraciones | 15 gn (f = 10…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los choques | 100 gn acorde a IEC 60068-2-27 |
| Categoría de sobretensión | Clase II acorde a IEC 61140 |
| Grado de protección IP | IP65 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 acorde a H |
| Endurancia mecánica | 1000000 ciclos |
| Entrada de cable | Maneta de caucho con entrada escalada 8…26 mm |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Código designación de los contactos | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A |
| Corriente térmica nominal | 10 A |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 600 V (grado contaminación 3) |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a En> 40 A |
| Funcionamiento de contacto | Rupt. lenta |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm |
| Fuerza de funcionamiento | 13 N pulsador<br>8 N parada de emergencia |
| Protección contra cortocircuito | 10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gG |
| Potencia nominal de funcionamiento en W | 40 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 120 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>48 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 48 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>65 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 24 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C |
| Descripción terminales ISO n°1 | (13-14)NO<br>(11-12)NC |
| Descripción terminales ISO n°2 | (11-12)NC |
| Identificador de terminal | (13-14) NA<br>(11-12) NC |
| Peso del producto | 0.935 kg |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 1.246 kg |
| Paquete 1 Altura | 10 cm |
| Paquete 1 ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Largo | 70 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 25 |
| Paquete 2 Peso | 39.143 kg |
| Paquete 2 Altura | 75 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |