

Osmoz blocos: elementos de base auxiliares de comando e de sinalização



Osmoz botoeiras vazias auxiliares de comando e de sinalização



IP 20
Conformes à norma IEC 60947-5-1

Botoeiras vazias podem ser equipadas com:
- cabeças luminosas ou não luminosas
- blocos específicos às botoeiras (abaixo)
IP 66 - IK 07

Emb.	Ref.	Blocos para cabeçotes não luminosos
		Blocos de contato
		Conexão por parafuso
20	229 01	NF
20	229 02	NA
10	229 03	NA/NF
5	229 56	NA/NF para manipulador

Emb.	Ref.	Caixas posto de comando
1	242 00	Possibilidade de montar 3 blocos por furo
1	242 01	1 furo - cinza
1	242 02	1 furo - tampa amarela
1	242 03	2 furos - cinza
1	242 04	3 furos - cinza
1	242 05	4 furos - cinza
1	242 05	5 furos - cinza

		Blocos para cabeçotes luminosos
		Blocos luminosos Leds
		Conexão por parafuso
5	229 10	○ Branco - 12-24 V~/=
5	229 11	● Vermelho - 12-24 V~/=
5	229 12	● Verde - 12-24 V~/=
5	229 13	● Azul - 12-24 V~/=
5	229 14	● Amarelo - 12-24 V~/=
5	229 20	○ Branco - 48 V~/=
5	229 21	● Vermelho - 48 V~/=
5	229 22	● Verde - 48 V~/=
5	229 23	● Azul - 48 V~/=
5	229 24	● Amarelo - 48 V~/=
5	229 30	○ Branco - 130 V~
5	229 31	● Vermelho - 130 V~
5	229 32	● Verde - 130 V~
5	229 33	● Azul - 130 V~
5	229 34	● Amarelo - 130 V~
5	229 40	○ Branco - 230 V~
5	229 41	● Vermelho - 230 V~
5	229 42	● Verde - 230 V~
5	229 43	● Azul - 230 V~
5	229 44	● Amarelo - 230 V~

		Blocos para caixas posto de comando
		Blocos de contato
		Fixação direta sobre base da botoeira
		Conexão por parafuso
10	242 41	NF
10	242 42	NA
		Blocos luminosos Leds
		Fixação direta sobre base da botoeira
		Conexão por parafuso
1	242 51	● Vermelho - 12-24 V~/=
1	242 52	● Verde - 12-24 V~/=
1	242 71	● Vermelho - 230 V~
1	242 72	● Verde - 230 V~

		Blocos complementares
		Blocos transformadores - conexão por parafuso
1	229 54	Bloco transformador com fios 230/24 V

		Suportes
20	229 60	1 posto
20	229 64	3 postos
10	229 68	5 postos