Osmoz™ componible: cabezas y cuerpos No luminosos

unidades de comando y señalización


0 238 01


0 238 02


0 229 01


0 229 61


0 239 01


0 239 02


0 229 02

Conforme a la norma IEC 60947 - 5 - 1

Emb.	Ref.	Cabezas para pulsador no luminoso
		Rasante
10	0 238 01	● Rojo
10	0 238 02	● Verde
		Selectores giratorios no luminosos
		Manija
1	0 239 01	● Rojo
1	0 239 02	● Verde
		0 1 — 2 posiciones fijas - 45°
1	0 239 21	● Rojo
1	0 239 22	● Verde
		1 0 2 — 3 posiciones fijas - 45°
1	0 239 72	● Negro
		0 1 — 2 posiciones fijas - 45°

Cuerpos con contacto
IP 20
Conforme a la norma IEC 60947 - 5 - 1

Emb.	Ref.	Cuerpos completos para cabezas no luminosas
10	0 229 61	NC + soporte 1 cuerpo
10	0 229 62	NA + soporte 1 cuerpo
10	0 229 74	2NA + soporte 3 cuerpos
10	0 229 73	NC + NC
10	0 229 76	NA + NC
		Contactos no luminosos
20	0 229 01	NC
20	0 229 02	NA

Osmoz™ componible: cabezas y cuerpos luminosos

unidades de comando y señalización


0 240 31


0 230 14


0 229 42


0 240 32


0 237 15


0 229 64

Pulsadores completos compuestos de:
Cabeza
Conforme a la norma IEC 60947 - 5 - 1

Emb.	Ref.	Selectores giratorios
		Manija
1	0 240 31	● Rojo
5	0 240 32	● Verde
		0 1 — 2 posiciones fijas - 45°
1	0 240 51	● Rojo
5	0 240 52	● Verde
		1 0 2 — 3 posiciones fijas - 45°
		Con llave
1	0 239 54	0 1 — Posiciones 2 posiciones fijas - 45°
1	0 239 63	1 0 2 — 3 posiciones fijas - 45°
		Cabeza para pilotos
10	0 241 60	○ Blanco
10	0 241 61	● Rojo
10	0 241 62	● Verde
5	0 241 64	● Amarillo
		Cuerpos completos para cabezas luminosas
		Con soporte para 3 cuerpos
1	0 230 14	● Rojo - 230 V ∿ - NA + NC
1	0 230 15	● Verde - 230 V∿ - NA + NC
1	0 230 17	● Rojo - 230 V ∿ - 2 NA
1	0 230 18	● Verde - 230 V∿ - 2 NA
		Contactos para pilotos luminosos
5	0 229 41	● Rojo - 230 V∿
5	0 229 42	● Verde - 230 V ∿
		Soportes para contactos
20	0 229 60	1 cuerpo
20	0 229 64	3 cuerpos
		Cabezas para pulsadores luminosos
		Rasante
10	0 240 01	● Rojo
10	0 240 02	● Verde
		Saliente
1	0 240 11	● Rojo
1	0 240 12	● Verde