Hoja de datos del producto
Características

ZB4BW13
Head for illuminated push button, Harmony XB4, green projecting pushbutton Ø22 mm spring return BA9s bulb



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador iluminado
Nombre corto del dispositivo	ZB4
Compatibilidad del producto	BA 9s
Material del bisel	<= 3 dB
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operador	Verde saliente, sin marca
Información agregada del operador	Conlente lisa

Complementario

Anchura global CAD	29 mm
Altura global CAD	29 mm
Fondo global CAD	32 mm
Peso del producto	0.028 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en 55 °C 0,1
Endurancia mecánica	10000000 ciclos
Flechas salientes	M7 para <6 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s M8 para <6 contactos uso single y double bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s M9 para <2 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s y transformer
Presentación del dispositivo	Basic sub-assemblies

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C
Categoría de sobretensión	Class I acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 IP69K
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK06 acorde a H

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Normas	CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	DNV BV Registrado por UL CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) GL
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	24.0 g
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 ancho	3.5 cm
Paquete 1 Largo	5.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	1.605 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months