# Hoja de datos del producto
## Características

# ZB4BW14
Head for illuminated push button, Harmony XB4, red projecting pushbutton Ø22 mm spring return BA9s bulb



## Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Harmony XB4 |
| Tipo de producto o componente | Cabeza p/ botón pulsador iluminado |
| Nombre corto del dispositivo | ZB4 |
| Compatibilidad del producto | BA 9s |
| Material del bisel | <= 3 dB |
| Tipo de cabezal | Estándar |
| Diámetro de montaje | 22 mm |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Redondo |
| Tipo de operario | Retorno de resorte |
| Perfil de operador | Red saliente, sin marca |
| Información agregada del operador | Conlente lisa |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Anchura global CAD | 29 mm |
| Altura global CAD | 29 mm |
| Fondo global CAD | 32 mm |
| Peso del producto | 0.028 kg |
| Resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C 0,1 |
| Endurancia mecánica | 10000000 ciclos |
| Flechas salientes | M7 para <6 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s<br>M8 para <6 contactos uso single y double bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s<br>M9 para <2 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s y transformer |
| Presentación del dispositivo | Basic sub-assemblies |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Tratamiento de protección | TH |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…55 °C |
| Categoría de sobretensión | Class I acorde a IEC 60536 |
| Grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529<br>JIS C8201-1<br>IP69K |
| Grado de protección NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Grado de protección IK | IK06 acorde a H |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificaciones de producto | GL<br>BV<br>Registrado por UL<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>CSA<br>DNV |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los choques | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 28.0 g |
| Paquete 1 Altura | 4 cm |
| Paquete 1 ancho | 5.2 cm |
| Paquete 1 Largo | 3 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S01 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 50 |
| Paquete 2 Peso | 1.603 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Paquete 2 Ancho | 15 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |