Hoja de características del producto
Características

9001K3L38RH13
Pulsador luminoso rojo ø 30 - 1NAnc - 120v



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador luminoso
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operador	Retorno por muelle
Perfil del operador	Rojo Rasante Sin marcado
Información adicional del operador	Protección metálica extendida

Complementario

Material del bisel	Metal cromado plateado
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Fuente de luz	Incandescente
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Directo
[Us] tensión de alimentación asignada	120 V CA/CC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo (1 x 0,22...2 x 1,5 mm²) coordinación IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m de acuerdo con IEC 60947-1
Forma de la cabeza del tornillo	Ranura cruzada
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] Corriente nominal de empleo	0.55 A en Ue 125 V (DC-13) A600-Q600 coordinación NEMA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado de contaminación: 3) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Material de los contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos de acuerdo con IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	<= 12 kA en Ue 600 V (AC-15) 7200 VA <= 15 kA en Ue 480 V (AC-15) 7200 VA <= 30 kA en Ue 240 V (AC-15) 7200 VA <= 60 kA en Ue 120 V (AC-15) 7200 VA
Poder de corte asignado	<= 0.1 kA en Ue 600 V (DC-13) <= 0.27 kA en Ue 250 V (DC-13) <= 0.55 kA en Ue 125 V (DC-13) <= 1.2 kA en Ue 600 V (AC-15) 720 VA <= 1.5 kA en Ue 480 V (AC-15) 720 VA <= 3 kA en Ue 240 V (AC-15) 720 VA <= 6 kA en Ue 120 V (AC-15) 720 VA
Anchura global cad	54 mm
Altura global cad	42 mm
Profundidad global cad	106 mm
Descripción terminales iso n°1	(13-14-11-12)OF
Peso del producto	0.175 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Código de compatibilidad	9001K

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn de acuerdo con IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0921 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Francia

Garantía contractual

Warranty period	18 months