Hoja de características del producto

Especificaciones



bobina MX 12V CC NSX100-630

LV429382

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama del producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 nueva generación ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX400 ... 630 DC nueva generación ComPacT NSX630 ... 1200 DC nueva generación
Nombre abreviado del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Actuación ante la desconexión	Bobina de apertura Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	12 V DC
Compatibilidad de gama	ComPacT ComPacT NSX ComPacT Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact EasyPact CVS100 PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
tiempo respuesta	50 ms
tipo de señal de control	Mantenido Impulso
duración mínima del impulso	>= 20 ms
potencia entrada de suministro	10 W
terminal de conexión auxiliar	Resorte 0,5…1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	123 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Paquete 2 Ancho	14,7 cm
Paquete 2 Longitud	22,5 cm
Paquete 2 Peso	1,31 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,35 kg

Información Logística

País de Origen	PL

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS UE	**Compatible con las excepciones**
Número SCIP	**81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**Product contains halogen above thresholds**
Sin PVC	**Sí**
Sin silicona	**NA**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**