Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de protección adicional contra fugas a tierra, EasyPact CVS 400/630, 200 VAC a 440 VAC, 30 mA a 30 A, 3 polos

LV532464

Principal

gama de producto	Easypact CVS400...630
Gama	EasyPact ((*))
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	EasyPact EasyPact CVS400 interruptor automático EasyPact EasyPact CVS630 interruptor automático
Número de Polos	3P
corriente nominal (In)	400 A 630 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Regulable 'or' no regulable
sensibilidad ante fugas a tierra	0,3 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms

Complementario

tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
categoría de sobretensión	II

Entorno

clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	19,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	2,685 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	16,773 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	79,092 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**413**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No, hemos minimizado el uso de plástico en el embalaje de acuerdo con la normativa y teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Número SCIP	**556394f3-598e-4efb-86db-7d0041346951**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**