Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100 mA a 6A, 24 VCA a 415 VCA, 24-130 VCC, conexión inferior

A9A26904

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto inversor
Nombre Corto del Dispositivo	iOF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	0,1…6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, DC 0,1…2 A at 48 V, DC 0,1…1,5 A at 60 V, DC 0,1…1 A at 130 V, DC
pasos de 9 mm	1
Normas	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de Producto	CE UKCA
etiquetas de calidad	EAC CCC CMIM

Complementario

compatibilidad de gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iSW Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de montaje	Ajustable en clip
Ubicación de Montaje	Perfil bajo
tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
peso del producto	32 g

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Blanco
conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1…4 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m inferior

Entorno

grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
tropicalización	2
humedad relativa	95 % en 55 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-35…70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,300 cm
Peso del empaque (Lbs)	40,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	565,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,300 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.