


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Vigi Acti9 Tipo AC 2P 25 A 30mA

A9V41225

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti9 Vigi iC60
Tipo de Producto o Componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto del Dispositivo	Vigi iC60
Número de Polos	2P
corriente nominal (In)	25 A
sensibilidad ante fugas a tierra	30 mA
retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Earth leakage protection type	Tipo AC
tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	230...240 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
pasos de 9 mm	3

Complementario

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Salida
tecnologia de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60947-2
compatibilidad de gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilidad del producto	Terminal
señalización local	Indicador de disparo
tipo de montaje	Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN
conexión eléctrica a MCB	Por tornillos
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Inferior, estado 1 SI
Altura	91 mm
anchura	63 mm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	73,5 mm
peso del producto	0,165 kg
conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² rígido sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² Flexible sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² Flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm for inferior connection
par de apriete	2 N.m inferior

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-2
compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a IEC 61009-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,600 cm
Paquete 1 Ancho	7,700 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	136,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,099 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	216
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	42,792 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.