



Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Conmutador de leva completo
Nombre de componente	K10
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Montaje de producto	Montaje en la parte frontal
Modo de fijación	Orificio de 16 ó 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 30 x 30 mm
Tipo de operario	Negro mango
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con metálico leyend, 1 - 0 - 2 negro marcac
Función de encendido de leva	Changeover switch
Retorno	Retorno de resorte de 330° a 0° Retorno de resorte de 30° a 0°
Posición apagado	Con posición Off
Número de polos	1P
Posiciones de conmutación	Izq: 0° - 330° Dcha: 0° - 30°
Grado de protección IP	Bloque de contactos, estado 1 IP20 Cabezal de funcionamiento, estado 1 IP65 acorde a IEC 60529

Complementario

Ángulo de conmutación	30 °
[Ui] tensión asignada de aislamiento	440 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
Potencia nominal de funcionamiento en W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Potencia nominal en HP	0.33 Hp en 110/120 V CA, 1 fase 0.75 hp en 220/240 V CA, 1 fase
Capacidad de corriente CA	10 A en 400 V AC-1 10 A en 400 V AC-21A 3 A en 240 V AC-15 6 A en 120 V AC-15
[Ie] corriente de funcionamiento nominal DC	10 A en 24 V resistivo cables para 0.3 A en 220 V resistivo cables para 0.7 A en 110 V resistivo cables para
Durabilidad eléctrica	100000000 ciclos
Protección contra cortocircuito	10 A cartucho fusible, tipo gG
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a En> 40 A
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales de abrazadera-torn, capacid sujeción: 2 x 1.5 mm²
Endurancia mecánica	1000000 ciclos
Anchura global CAD	30 mm
Altura global CAD	30 mm
Fondo global CAD	76 mm
Peso del producto	0.035 kg

Entorno

Normas	CENELEC EN 50013 Es decir > = 10 mA EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CULus
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 60536

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	55.0 g
Paquete 1 Altura	8.1 cm
Paquete 1 ancho	4.1 cm
Paquete 1 Largo	4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	80
Paquete 2 Peso	4.727 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------