# Hoja de datos del producto
## Características

# ZB4BJ7
## CABEZA SEL 3 POS C/RET IZQ MAN LARGA



### Principal

| | |
|---|---|
| Rango de producto | Harmony XB4 |
| Tipo de producto o componente | Cabeza p/ conmutador del selector |
| Modelo de dispositivo | ZB4 |
| Material del bisel | Metal cromado |
| Diámetro de montaje | 22 mm |
| Tipo de cabezal | Estándar |
| Venta por cantidad indivisible | 1 |
| Forma del cabezal de unidad de | Redondo |
| Tipo de operario | Izquierda a centro retorno de resorte |
| Perfil de operador | Negro maneta largo |
| Información agregada del operador | No bloqueable |
| Información posición operador | 3 posiciones de +/- 45° |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Anchura global CAD | 29 mm |
| Altura global CAD | 38 mm |
| Fondo global CAD | 44 mm |
| Peso del producto | 0,04 kg |
| Resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa a 55 °C 0,1 |
| Endurancia mecánica | 1000000 ciclos |
| Código de composición eléctrica | C3 para <6 contactos usando único bloques en montaje frontal<br>C4 para <6 contactos usando sencillo y doble bloques en montaje frontal<br>C5 para <5 contactos usando único bloques en montaje frontal<br>C6 para <5 contactos usando sencillo y doble bloques en montaje frontal<br>C7 para <4 contactos usando único bloques en montaje frontal<br>C8 para <4 contactos usando sencillo y doble bloques en montaje frontal<br>C11 para <3 contactos usando único bloques en montaje frontal |
| Presentación del dispositivo | Elemento básico |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Tratamiento de protección | TH |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase I conforme a IEC 60536 |
| Grado de protección IP | IP67 conforme a IEC 60529<br>JIS C8201-1<br>IP69K |
| Grado de protección NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Grado de protección IK | IK06 conforme a IEC 50102 |
| Normas | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Certificados de producto | Registrado por UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>GL<br>BV |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los choques | 30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 45,0 g |
| Paquete 1 Altura | 5 cm |
| Paquete 1 ancho | 3,5 cm |
| Paquete 1 Largo | 5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 2000 |
| Paquete 2 Peso | 102,152 kg |
| Paquete 2 Altura | 77 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 250 |
| Paquete 3 Peso | 11,769 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 Meses |