

Hoja de datos del producto

Características

XVMC33

Harmony XVM, Illuminated unit for modular tower lights, plastic, green, Ø45, for bulb BA 15d, <= 230 V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Nombre de componente	XVM
1 tubo de neón	Bombilla no incluida, verde
Tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED de alto brillo Tubo de descarga flash
[Us] tensión de alimentación nominal	<= 230 V CA/CC

Complementario

Diámetro de montaje	45 mm
Estilo de conjunto	Conjunto del cliente
Maximum power dissipation in W	5 W
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marcado	CE
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a En> 40 A
Luminancia	650 cd/m ²
Anchura global CAD	47 mm
Altura global CAD	65 mm
Fondo global CAD	47 mm
Peso del producto	0.04 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP40 cualquier posición excepto la vertical acorde a IEC 60529 IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a En> 40 A Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 60947-5-1 Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 61140 Clase II montaje de base acorde a En> 40 A Clase II montaje de base acorde a IEC 60947-5-1 Clase II montaje de base acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	45.0 g
Paquete 1 Altura	7.9 cm
Paquete 1 ancho	4.8 cm
Paquete 1 Largo	4.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	25
Paquete 2 Peso	1.487 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------