Hoja de datos del producto
Características

XVMM2R6AGSB
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, without buzzer + 3 illuminated units, Ø 45 mm, 230 VAC



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo unidad banco indicador	3 unidads iluminadas
Nombre de componente	XVM
1 tubo de neón	Rojo tubo de descarga flashparpadeo señalizac Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Naranja/verde/rojo (intermitente)
[Us] tensión de alimentación asignada	230 V AC
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
Tipo de montaje	Vertical

Complementario

Composición del kit	Tubo de soporte de aluminio Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte de montaje	Aluminio tubo
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas	0.2 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	20 mA en unidad tubo descarga flash 15 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a En> 40 A
Four Cross piezas	900 cd/m² para unidad LED
Clip-nueces	0.8 Hz con capacidad de sujeción: unidad tubo descarga flash
Peso del producto	0.456 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
Categoría de sobretensión	Class I acorde a En> 40 A Class I acorde a IEC 60947-5-1 Class I acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	585.0 g
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 ancho	8.5 cm
Paquete 1 Largo	54 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	1.837 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months