Hoja de datos del producto
Características

XB5KSB
ELEM SONORO 75DB 12/24 VCA/CC



Principal

Rango de producto	Harmony XB5
Material del bisel	Dark grey plastic
Tipo de producto o componente	Señalizador
Diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabezal	Estándar
Color de tapa/operario o lente	Negro

Complementario

Tensión de alimentación	24 V +/- 10 %
Tipo de circuito de alimentaci	C.a./c.c.
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Consumo de corriente	<= 28 mA
Tipo señalización	Tono continuo o intermitente
Resistencia a lavadoras de alta presión	9000000 Pa a 80 °C 0,1
Alto	29 mm
Ancho	29 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0,024 kg

Entorno

Intensidad de ruido	90 dB a 0,1
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (cara trasera) IP66 conforme a IEC 60529 IP67 JIS C8201-1 IP69K
Grado de protección NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Grado de protección IK	IK05 conforme a EN 50102 IK03 conforme a IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificados de producto	Registrado por UL CSA BV

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	28,0 g
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	5,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	170,0 g
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	3,4 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S01
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	2,606 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses