

Hoja de datos del producto

Características

XVR13B04

Prewired rotating mirror beacon, Harmony
XVR, 130 mm, red, without buzzer, 24 V DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización de sonido	Sin
Nombre corto del dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: resistant to vibration)
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
1 tubo de neón	LED de alta luminosidad, rojo

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 parte del cuerpo PC, estado 1 globo
Anchura global CAD	130 mm
Fondo global CAD	130 mm
Peso del producto	0.8 kg
Marcado	CE
Montaje de producto	By 3 M8 screws
Límites de tensión de alimentación	19...30 V CC
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2.7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1.25 mm ²
Calibre AWG	AWG 18
Longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.214 kg
Paquete 1 Altura	18.7 cm
Paquete 1 ancho	18.7 cm
Paquete 1 Largo	26.6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	8.488 kg

Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------