



Principal

Rango de producto	Harmony XD2
Tipo de producto o componente	Controlador de mando completo
Modelo de dispositivo	XD2
Diámetro de montaje	30 mm
Material del bisel	Metal cromado

Complementario

Información posición operador	Todas las posiciones
Diente por dirección	1
Información dirección operador	2 direcciones
Tipo de contactos y composición	1 C/O para acción ráp.
Protección contra cortocircuito	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - terminales	Captive screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm ² with or without cable end
Endurancia eléctrica	1000000 Cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 at 127 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15 at 48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Designación de código de conta	A600-Q600
Categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 61140
Endurancia mecánica	1000000 ciclos
Centro de fijación	60 x 100 mm
Regreso	without
Alto	127 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0,235 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificados de producto	DEMKO GL CSA
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.