SIEMENS

Hoja de datos LZS:PT5A5S15

RELE DE ENCHUFE APAR. COMPL. 115V AC, 4 CONMUTADORES MODULO LED ROJO SOCALO DE ENCHUFE ESTANDAR CONEX. POR TORNILLOS 3,5 MM SEPAR. ENTRE PINES



Figura similar

Datos técnicos generales:		
Frecuencia de la tensión de alimentación para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado		
• mín.	Hz	50
• máx.	Hz	60
Tipo de corriente		AC
Tensión de alimentación del circuito de mando		
• con AC		
— con 50 Hz valor asignado		
— mín.	V	115
— máx.	V	115
— con 60 Hz valor asignado		
— mín.	V	115
— máx.	V	115
Número de contactos NC para contactos auxiliares		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares		0

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Número de contactos conmutados para contactos auxiliares		4
Intensidad de empleo de los contactos auxiliares		
• con DC-13		
— con 24 V	A	4
• con AC-15		
— con 230 V	A	4
Tipo de función de maniobra con apertura positiva		No
Comportamiento de conmutación		monoestable

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica		conexión por tornillo
Tipo de bobina de relé		con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable		Sí
Anchura	mm	28
Altura	mm	72
Profundidad	mm	74

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
EAC	CE EG-Konf.	Confirmation

Más información

Industry Mall (sistema de pedido online)
http://www.siemens.com/industrymall

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT5A5S15

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT5A5S15

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT5A5S15&lang=en

Última modificación: 11/12/2017

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens