Ficha técnica del producto

Especificaciones

Green Premium™



Módulo ENCODER DIGITAL ATV9XX 5/12/24VCC

VW3A3420

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo De Producto O Componente	Modulo encoder digital
Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV344
Protocolo Del Puerto De Comunicación	RS422
Tipo De Codificación	EnDat 2.2 A/B/I ((*)) de incremento XCC1 tipo R A/B/I ((*)) de incremento XCC1 tipo X Codificador absoluto SSI XCC2 tipo SG Codificador absoluto SSI XCC3 tipo SB
[Us] Tensión De Alimentación	5 V DC (límites de tensión: 4.75…5.25 V) 12 V DC (límites de tensión: 11.4…12.6 V) 24 V DC (límites de tensión: 22.8…25.2 V)

Complementario

Corriente De Alimentación	0.25 A en 5 V DC 0.1 A en 12 V DC 0.1 A en 24 V DC
Tipo De Protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Distancia Máxima Del Cable Entre Dispositivos	100 m - tipo de cable: A/B/I ((*))) 50 m - tipo de cable: SSI) 100 m - tipo de cable: SSI)a 300kHz 50 m - tipo de cable: EnDat 2.2) 100 m - tipo de cable: EnDat 2.2)con compensación al retardo de propagación
Frecuencia De Funcionamiento Máxima	1000 kHz
Input Signal ((*))	Data+, Data- - tipo de cable: EnDat 2.2) Data+, Data- - tipo de cable: SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- - tipo de cable: A/B/I ((*))) TTL
Impedancia De Entrada	121 Ohm
Output Signal ((*))	Clock+, Clock- - tipo de cable: SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- - tipo de cable: EnDat 2.2)
Tipo De Conector	1 conector hembra SUB-D 15
Peso Del Producto	0.15 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	13.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.0 cm
Paquete 1 Peso	155.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.206 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >




Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas