



Principal

Rango de producto	Zelio Logic
Tipo de producto o componente	Interfaz de comunicación del módem
Datos copiados	Memoria flash

Complementario

Composición del kit	1 x SR2CBL07 Interfaz de comunicación del módem
Compatibilidad del producto	SR2E..... SR.B.....
Función disponible	Control de actualización de firmware Enviar alarma a dirección de correo electrónico Enviar alarma/recibir instrucción Programa de transferencia
Número de mensajes	28
Registro de datos	Valor digital y discreto Teléfono/Correo electrónico Fecha y hora
Tensión de alimentación	12...24 V CC
Límites tensión alimentación	10...28,8 V
Corriente de alimentación	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Disipación de potencia en W	1,1 W
Protección contra inversión de polaridad	Con
Capacidad de fusible asociado	1 A
Conexión eléctrica	1 cable Com-M específico para Zelio, serie RS232, protocolo de comunicación específico Zelio para enlace con el módem, comandos AT 1 cable Com-Z específico para Zelio, protocolo de comunicación específico Zelio para relés inteligentes Zelio Logic SR.B..... y SR2 E..... Versión ($\geq$ V3.1)
Aislamiento	Optoacoplador de 1.780 V, conector tipo: Com-Z específico para Zelio Por el cable SR2 CBL07, conector tipo: Com-M específico para Zelio
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 16) sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Certificados de producto	GOST CSA C-Tick UL
Normas	EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (bornero) IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Característica medioambiental	Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61131-2 zona B Directiva bajo voltaje conforme a EN/IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	2 conforme a EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20...40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	220,0 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	13,5 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	4,826 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------