



Principal

Rango de producto	Zelio Logic
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación Ethernet

Complementario

Compatibilidad del producto	Todos los módulos con alimentación de 24 V SR3 B-BD
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet
Soporte de puerto de comunicac	10/100BASE-T
Conexión eléctrica	1 conector RJ45
Lenguaje de programación	FBD
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 1,5 mm ² (AWG 23 ... AWG 16) sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Señalizaciones frontales	Comunicación (LK/ACT 10/100): 1 LED Estado (STS): 1 LED
Peso del producto	0,11 kg

Entorno

Certificados de producto	CSA C-Tick GOST UL
Normas	EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (bornero) IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Característica medioambiental	Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforme a EN/IEC 61131-2 zona B Directiva bajo voltaje conforme a EN/IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	2 conforme a EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20...40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	109,0 g
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	11 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	48
Paquete 2 Peso	5,78 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------