



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de E / S adicional
Compatibilidad de rango	Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600 Altivar Proceso ATV900 Easy G
Tipo de entrada / salida	2 entrada analógica tensión, corriente o sonda configurable 6 entr. discreta 2 salida discreta
Número de entrada analógica	2
Tipo de entrada analógica	AI1, AI2 corriente configurable: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI1, AI2 tensión configurable: - 10...10 V CC, 24 V máx., impedancia: 20 kOhm, tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI1, AI2 PTC configurable, Pt 100, Pt 1000, tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits
Número de salida digital	2
Tipo de salida digital	(DQ11, DQ12) lógica asignable, tiempo de muestreo: 1 ms
Lógica de salida digital	(DQ11, DQ12) logica negativa (DQ11, DQ12) logica positive
Número de entrada digital	6
Tipo de entrada digital	(DI11 ... DI16) programable, impedancia: 250 Ohm, tiempo de muestreo: 1 ms
Lógica de entrada digital	Logica negativa (DI11 ... DI16) Positiva (DI11 ... DI16)
Corriente de entradas discreta	2,5 mA

Complementario

Tensión de salida digital	24 V CC (límites de voltaje: <= 30 V) lógica asignable
Corriente máxima de salida	100 mA, lógica asignable
Tensión de entrada digital	24 V CC (límites de voltaje: <= 30 V) para programable
Conexión eléctrica	Bloque de bornes de resorte extraíble, 1,5 mm ² / AWG 16
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa: entrada digital Protección contra cortocirc.: salida
Peso del producto	0,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	165,0 g
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 ancho	13 cm
Paquete 1 Largo	19 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	3,368 kg
Paquete 2 Altura	30 cm

Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------