Hoja de datos del producto
Características

TM3DQ32TK
MOD. TM3 32 SALIDAS TR PNP HE10



Principal

Rango de producto	Modicon TM3
Tipo de producto o componente	Módulo de salida discreta
Compatibilidad de rango	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M340
Tipo de salida digital	Transistor
Número de salida digital	32
Lógica de salida discreta	Lógica positiva (fuente)
Tensión de salida digital	24 V CC para salida transistor
Corriente de salida digital	100 mA para salida transistor

Complementario

Número de E/S digitales	32
Consumo de corriente	5 mA a 5 V CC vía conector de bus (en estado off) 0 mA a 24 V CC vía conector de bus (en estado off) 25 mA a 5 V CC vía conector de bus (en estado on) 40 mA a 24 V CC vía conector de bus (en estado on)
Tiempo respuesta	450 µs (encender) 450 µs (apagar)
1 contacto de puerta	0,1 mA para salida transistor
Maximum voltage drop	<0,4 V
Carga de tungsteno	<1,2 W para salida transistor
Señalizaciones frontales	Estado salida: 1 LED por canal (verde)
Conexión eléctrica	Conector HE-10para salidas
Maximum cable distance between devices	Unshielded cable: <5 m para salida transistor
Aislamiento	Entre salida y lógica interna a 500 V CA Sin aislamiento entre salidas
Marcado	CE
Soporte de montaje	Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715 Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715 Placa o panel con juego de fijación
Alto	90 mm
Profundidad	81,3 mm
Ancho	33,5 mm
Peso del producto	0,112 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201
Certificados de producto	C-Tick cULus
Resistencia a descargas electroestáticas	8 KV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2 4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 80 MHz ... 1 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz ... 2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz ... 3 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
Resistencia a campos magnéticos	30 A/m 50/60 Hz conforme a EN / IEC 61000-4-8
Resistencia a transitorios rápidos	1 kV para I / O conforme a EN/IEC 61000-4-4

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Resistencia a sobretensiones	1 kV I / O modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5 corriente continua
Resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields	10 V 0,15...80 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-6 3 V (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
Emisión electromagnética	Emisiones radiadas - prueba nivel: 40 dBµV / m QP clase a 10 m) a 30…230 MHz conforme a EN/IEC 55011 Emisiones radiadas - prueba nivel: 47 dBµV / m QP clase a 10 m) a 230…1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
Temperatura ambiente	-10…35 °C instalación vertical -10…55 °C instalación horizontal
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Humedad relativa	10…95 %, sin condensación (en la operación) 10…95 %, sin condensación (en almacenamiento)
Grado de protección IP	IP20 con cub. protec. colocada
Grado de contaminación	2
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0…3000 m
Resistencia a las vibraciones	3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre carril DIN 3 gn a 8,4…150 Hz sobre carril DIN 3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre panel 3 gn a 8,4…150 Hz sobre panel
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	220,0 g
Paquete 1 Altura	7,525 cm
Paquete 1 ancho	10,661 cm
Paquete 1 Largo	12,89 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	42
Paquete 2 Peso	10,32 kg
Paquete 2 Altura	29,6 cm
Paquete 2 Ancho	39,6 cm
Paquete 2 Largo	56,4 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses