Ficha técnica del producto

Especificaciones



coprocesador de seguridad autónomo, Modicon M580, SIL3

BMEP58CPROS3

Principal

Gama De Producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo do processador

Complementos

consumo de corriente	295 mA a 24 V DC
confiabilidad MTBF	946000 H
marca	CE

Ambiente

Resistencia a las vibraciones	3 gn
Resistencia a los golpes	15 gn
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
humedad relativa	5…95 % a 55 °C sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2006/42/CE - maquinaria 2014/34/UE - Directiva ATEX
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy ((*)) ATEX zone 2/22 IECEx zona 2/22 TÜV
normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 ES/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*)) Resistente a los gases clase Gx conforme a ISA S71.04 Resistente a los gases clase 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente al polvo clase 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la arena clase 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la sal level 2 conforme a IEC 68252 Resistente al crecimiento de moho clase 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a las esporas de hongos clase 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Tratamiento de Protección	Revestimiento conformado
nivel de seguridad	SIL 3 PL = e
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
LED de estado	1 LED (Verde) processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (Verde) descarga en curso (DL) 1 LED (Verde) procesador en modo de seguridad (SRUN) 1 LED (Verde) procesador en modo de mantenimiento (SMOD)
Peso Del Producto	0,849 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,700 cm
Paquete 1 Ancho	17,900 cm
Paquete 1 Longitud	25,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	843,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,452 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	242
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative









Ficha técnica del producto

BMEP58CPROS3



