Hoja de datos del producto
Características

LV434063
Modulo Entrada/Salida + Ulp Com



Principal

Modelo de dispositivo	I/O
Tipo de producto o componente	Módulo E / S
Rango de compatibilidad	Masterpact MTZ1 Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact H PowerPact P PowerPact R
Nombre del producto	Enerlin'X IO

Complementario

Tipo de red de comunicación	Enchufe de lógica universal sobre 2 conectores RJ45
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Consumo de corriente	165 mA
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electroestática conforme a EN/IEC 61000-4-2 Inmunidad a campos radiados 10 V/m conforme a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad frente a sobrevoltaje conforme a EN/IEC 61000-4-5
Número de entradas	6 digital 1 analógica
Tipo de entrada	Digital a estado 1: 19,8…25,2 V - CC - 6,1…8,8 mA Digital a estado 0: 0…19,8 V - CC - 0 mA
Número de salidas	3 digital
Tipo de salida	Digital: 250 V - CA - 5 A
Longitud de cable	10 m
Modo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Tipo de control	Por software
Temporizado	0 ... 20 s
Frecuencia de vibración	5…8,4 Hz
Conexiones - terminales	Bornero de tornillo
Certificados de producto	FCC GOST CE cULus
Normas	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profundidad	70,6 mm
Alto	116 mm
Ancho	71,7 mm
Peso del producto	229,5 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Humedad relativa	5…85 %
Grado de protección IP	Conectores: 410 Panel frontal: IP4X Otras partes: IP3x
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Grado de contaminación	3
Retardancia al fuego	V0 conforme a UL
Resistencia a los choques	1000 m / s²

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	297,0 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	8,8 cm
Paquete 1 Largo	12,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	192
Paquete 2 Peso	71,228 kg
Paquete 2 Altura	77 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	24
Paquete 3 Peso	7,752 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses