Hoja de datos del producto
Características

140CRA31200
Qtm Adapt E/S Rem. Drop Ethernet



Principal

Rango de producto	Plataforma de automatización Modicon Quantum
Tipo de producto o componente	Adaptador de desconexión Ethernet RIO
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet IP / Modbus TCP para Puerto de servicio Ethernet IP / Modbus TCP para red del dispositivo
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet IP / Modbus TCP
Servicio de comunicación	Los datos de entrada se recopilan y publican en el adaptador de E / S remota Los módulos de salida se actualizan desde el adaptador E / S remota

Complementario

Topología	Bucle en cadena
Señalizaciones frontales	Estado del módulo (mod. Status): 1 LED (verde/rojo) Estado de la comunicación de red (Net Status): 1 LED (verde/rojo) RUN: 1 LED (verde) E/S: 1 LED (rojo)
Compatibilidad del producto	140CRP31200
Característica medioambiental	Entorno estándar Ubicación peligrosa clase I división 2 conforme a EN / IEC 61131-1
Ancho	167 mm
Alto	50 mm
Peso del producto	0,554 kg

Entorno

Certificados de producto	CE UL 508 C-Tick
Normas	EN 55011 CSA C22.2 No 142 IEC 61000-4-16
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN 61131-2 IP20 conforme a IEC 60527
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a EN 61131-2
Temperatura ambiente	0…60 °C conforme a IEC 60068-2-2 0…60 °C conforme a IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente	-40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2 -40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2
Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f= 0,5…8,4 Hz) conforme a EN 61131-2 1 gn de aceleración constante (f= 8,4…150 Hz) conforme a EN 61131-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Humedad relativa	93 % conforme a IEC 60068

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	600,0 g
Paquete 1 Altura	4,9 cm
Paquete 1 ancho	16,4 cm
Paquete 1 Largo	31,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	7
Paquete 2 Peso	4,6 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses