# Hoja de datos del producto
## Características

# BMXNOE0110
## M340 MOD. ETH. FACTORYCAST 10/100 RJ45



## Principal

| | |
|---|---|
| Rango de producto | Plataforma autom. Modicon M340 |
| Tipo de producto o componente | Módulo de red Ethernet TCP/IP |
| Concept | Transparent Ready |
| Tipo de conexión integrada | Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad<br>Transparent Ready clase C30 |
| Tratamiento de protección | TC |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Servicio de comunicación | Gestión de ancho de banda<br>FDR server<br>Visor Bastid.<br>Administrador de red SNMP<br>Global Data<br>I/O scanning<br>Mensajería TCP Modbus<br>Serv. web configurable<br>Editor de Datos (por PC, Pocket PC o terminal PDA)<br>SOAP XML Web service (server) |
| Puerto Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Descripción de memoria | Tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M)<br>RAM interna 16000 kB |
| Uso de memoria | Tamaño página web usuario: RAM interna<br>Activando el servidor Web estándar: tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M)<br>Guardar la aplicación: tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M) |
| Alimentación | Alimentación interna por el bastidor |
| Marcado | CE |
| Señalizaciones frontales | Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde)<br>Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde)<br>Estado de red Ethernet (ETH STS): 1 LED (verde)<br>Velocidad datos (ETH 100): 1 LED (rojo)<br>Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (rojo)<br>Fallo del procesador o sistema (ERR): 1 LED (rojo) |
| Tipo de control | Rein. frío pulsador RESET |
| Consumo de corriente | 90 mA a 24 V CC |
| Formato de módulo | Estándar |
| Peso del producto | 0,2 kg |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…60 °C |
| Humedad relativa | 10…95 % sin condensación |
| Grado protección IP | IP20 |
| Directivas | 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje<br>2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 250,0 g |
| Paquete 1 Altura | 5,4 cm |
| Paquete 1 ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Largo | 11,6 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 15 |
| Paquete 2 Peso | 4,0 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 Meses |