Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conmu remot estándar no gestionado Modicon - 5 puertos para cobre

MCSESU053FN0

Principal

Gama De Producto	Modicon
Tipo De Producto O Componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 5 cable cobre
Número Máximo De Conmutadores En Cascada	Ilimitado

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	RJ45 blindado cable cobre
Medio De Soporte De Transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
Distancia Máxima Del Cable Entre Dispositivos	100 m cable cobre
[Us] Tensión De Alimentación	12...24 V
Límites De Tensión De Alimentación	9.6…32 V SELV CC
Consumo De Potencia En W	1.3 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector extraíble 3 circuitos alimentación
Tipo De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marca	CE UL RCM
Señalizaciones En Local	Fuente de alimentación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Velocidad de datos (ETH LINK), estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: amarillo) Status de ligação, estado 1 1 LED de dos colores - tipo de cable: verde/amarillo)
Sistema Cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	26 mm
Altura	102 mm
Profundidad	79 mm
Peso Del Producto	0.125 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0…60 °C
Humedad Relativa	10…95 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP30

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	CE UL RCM

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.300 cm
Paquete 1 Ancho	16.500 cm
Paquete 1 Longitud	24.300 cm
Paquete 1 Peso	262.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	6.146 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	36.580 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO_2.


Transparencia


RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil