Ficha técnica del producto

Especificaciones



ConneXium Switch Ethernet administrado - 8 puertos TX

TCSESB083F23F0

Principal

gama de producto	Modicon Networking
Tipo de Producto o Componente	Cnmtdor gstdo TCP/IP Ethernet
protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP HTTP SNMP LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 8 cable cobre
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado
la seguridad cibernética	Control de acceso basado en funciones

Complementario

tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
servicio Ethernet	Configuración por serv. web Filtro multicast Control flujo datos IGMP Snooping SNMP-Traps e SYSLOG
servicio de comunicación	TFTP Calidad de Servicio (QoS) Monitorización de puertos Espelhamento de porta
tiempo de execución del diagnóstico	Contacto de señal Autocomprobación
número máximo de conmutadores en anillo	50
redundancia	Anillo HiPER RSTP
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6…32 V SELV CC
consumo de potencia en W	6 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 6 circuitos alimentación
tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
marca	CE UL RCM
función disponible	Información del sistema

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

señalizaciones en local	1 LED de dos colores (verde/amarillo) for fuentes aliment P1 P2 1 LED (Rojo) for Fallo 1 LED de dos colores (verde/amarillo) for ring manager 1 LED (verde) for stand-by 1 LED de dos colores (verde/amarillo) for diagnóstico do canal Estado del dispositivo
salida de alarma	2 SPDT 1 A
función de alarma	Fallo de alimentación Data link status Switch fault Redundancy ring fault Configuración incorrecta Temperature threshold
sistema cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	47 mm
Altura	131 mm
Profundidad	111 mm
peso del producto	0,4 kg

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C
humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 508 EN/IEC 61131
certificaciones de producto	CE UL RCM EAC UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	412,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,930 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

