



Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LUF
Tipo de producto o componente	Puerta de enlace de comunicación
Compatibilidad del producto	ATV31 ATS48 Arrancador-controladores TeSys U

Complementario

Tipo de bus	Profibus DP Modbus
Tipo de conector	SUB-D 9 hembra bus de campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
Número máximo de conexiones	<= 8 esclavos Modbus
Tensión de alimentación	24 V CC +/- 10 %
Consumo de corriente	100 mA típico 280 mA máximo
Señalizaciones frontales	LED panel frontal
Servicios	Comando - bus tipo: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables Configuración y ajuste - bus tipo: Fipio - funciones disponibles: mediante instalación de minimensajes de puerta de enlace Control - bus tipo: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables
Peso del producto	0,245 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisión electromagnética conforme a IEC 50081-2 Inmunidad electromagnética conforme a IEC 61000-6-2
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664
Temperatura ambiente para instalación	5...50 °C
Grado protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	218,0 g
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 ancho	13,7 cm
Paquete 1 Largo	17,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	8,689 kg
Paquete 2 Altura	30 cm

Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------