Hoja de datos del producto
Características

VW3A7747
RESISTENCIA FRENA+ 2,5OHM 11KW C11/16N4C



Principal

Compatibilidad de rango	Altivar Proceso ATV900
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	2,5 Ohm
Tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 110 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 132 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 160 kW 380...480 V ciclo medio
Braking cycle	Ciclo medio (deber normal) <4 s frenos con 135 % torque de freno para a 40 s ciclo Ciclo medio (tarea pesada) <4 s frenos con 165 % torque de freno para a 40 s ciclo
Potencia media disponible	11 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Terminal, conexión capacidad: <= 2.5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M12 cable pelado para unidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 120 ° C
Ancho	540 mm
Alto	485 mm
Profundidad	1060 mm
Peso del producto	48,5 kg

Entorno

Grado protección IP	333
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	74,0 kg
Paquete 1 Altura	48,5 cm
Paquete 1 ancho	54 cm
Paquete 1 Largo	106 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	86,0 kg
Paquete 2 Altura	92 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses