

Módulo de ampliación PROFIBUS DP, enchufable, para 7KM
PAC3200/ 4200 / 3VA COM100 / 800



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Módulo de ampliación PROFIBUS DP
Tipo de alimentación	vía PAC 3200 / 4200 / COMx00
Datos técnicos generales	
MTBF	141,1 y
Aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
Identificadores de los equipos / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750	P
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Clase de combustibilidad según UL 94	V 0
Comunicación	
Protocolo / soportado	Profibus DP V1/V2
Tasa de transferencia	
• mín.	9,6 kbit/s

• máx.

12 000 kbit/s

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica conector Sub-D de 9 polos, según IEC 61158

Diseño Mecánico

Altura	63 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	22 mm
Tipo de fijación	enchufable

Condiciones ambientales

Grado de contaminación 2, según IEC 61131

Certificados

Certificado de aptitud / como declaración de conformidad CE	IEC 61010-1: 2001 (2da. edi.) con correc. 1, EN 61010-1: 2001 (2da. edi.) y DIN EN 61010-1:2002 con "Corrección 1"
Identificadores de los equipos / según EN 61346-2	P

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.



Profibus

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>