Ficha técnica del producto

Especificaciones



Guardamotor EasyPact TVS - GZ1 3P 24-32 A

GZ1E32

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Nombre Del Producto	EasyPact TVS
Nombre Corto Del Dispositivo	GZ1E
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático
Aplicación Del Dispositivo	Motor
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Apto Para Seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-1 apéndice 7.1.6
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Número De Polos	3P
Tipo De Red	CA
Categoría De Utilización	AC-3
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo De Montaje	Por clips Mediante tornillos
Tipo De Montaje	Carril
Posición De Montaje	Cualquier posición
Potencia Del Motor En Kw	22 kW en 690 V CA 50/60 Hz 7.5 kW en 230 V CA 50/60 Hz 15 kW en 400 V CA 50/60 Hz 15 kW en 440 V CA 50/60 Hz 18.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz
Poder De Corte	Icu, estado 1 2 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 10 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 30 kA en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 5 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 3 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ics] Poder De Corte De Servicio Nominal En Cortocircuito	100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 40 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo De Control	Pulsador
Rango De Ajustes De Protección Térmica	24…32 A
Intensidad De Disparo Magnético	416 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	6 kV acorde a IEC 60947-2
Disipación De Alimentación	2.5 W - tipo de cable: por polo)
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	100000 Ciclos para AC-3
Tasa De Operación Máxima	25 cyc/h
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 2 1…6 mm² - rigidez del cable sólido Terminales de fijación por tornillo 2 1.5…6 mm² - rigidez del cable Flexible Sin terminal Terminales de fijación por tornillo 2 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible Con terminal
Altura	89 mm
Ancho	44.5 mm
Profundidad	78 mm
Peso Del Producto	0.26 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-2 IEC 60947-4
Tratamiento De Protección	TH
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…80 °C
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.8 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	9.1 cm
Paquete 1 Peso	272 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.905 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	77 cm

Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	120.228 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO_2.



Transparencia



RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil