Contactores tripolares CTX³

contactores industriales 9 A a 100 A

4 160 96

4 161 26

4 161 46

4 161 86

Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Pueden estar equipados con relés térmicos RTX³, bloques de contacto auxiliares, unidades conmutadoras de condensador CTX³ y acoplamiento MPX³ .

CTX³ 22

Con contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NC
Terminales de potencia:terminales de tornillo

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC 3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		9 A			
1	4 160 80		9 A	24 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 84		9 A	110 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 86		9 A	230 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 89		9 A	415 V∿	1 NA + 1 NC
		12 A			
1	4 160 90		12 A	24 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 94		12 A	110 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 96		12 A	230 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 160 99		12 A	415 V∿	1 NA + 1 NC
		18 A			
1	4 161 00		18 A	24 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 04		18 A	110 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 06		18 A	230 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 09		18 A	415 V∿	1 NA + 1 NC
		22 A			
1	4 161 10		22 A	24 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 14		22 A	110 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 16		22 A	230 V∿	1 NA + 1 NC
1	4 161 19		22 A	415 V∿	1 NA + 1 NC

CTX³ 40

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC
Terminales de potencia:terminales de tornillo

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		32 A			
1	4 161 20		32 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 24		32 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 26		32 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 29		32 A	415 V∿	2 NA + 2 NC
		40 A			
1	4 161 30		40 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 34		40 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 36		40 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 39		40 A	415 V∿	2 NA + 2 NC

CTX³ 65

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		50 A			
1	4 161 40		50 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 44		50 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 46		50 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 49		50 A	415 V∿	2 NA + 2 NC
		65 A			
1	4 161 60		65 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 64		65 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 66		65 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 69		65 A	415 V∿	2 NA + 2 NC

CTX³ 100

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		75 A			
1	4 161 80		75 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 84		75 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 86		75 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 161 89		75 A	415 V∿	2 NA + 2 NC
		85 A			
1	4 162 00		85 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 04		85 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 06		85 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 09		85 A	415 V∿	2 NA + 2 NC
		100 A			
1	4 162 20		100 A	24 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 24		100 A	110 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 26		100 A	230 V∿	2 NA + 2 NC
1	4 162 29		100 A	415 V∿	2 NA + 2 NC

Contactores con control en 24Vdc, **favor consultarnos**

Productos a pedido

Referencias en rojo: Productos nuevos.