Contactores tripolares CTX³

contactores industriales 130 A a 800 A



4 162 46



4 162 66



4 162 96



4 163 56

Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Pueden estar equipados con relés térmicos RTX³, bloques de contacto adicionales, (excepto CTX³ 225/400/800).

CTX³ 150

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		130 A			
1	4 162 40		130 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 46		130 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 49		130 A	400-440 V~	2 NA + 2 NC
		150 A			
1	4 162 60		150 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 66		150 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 69		150 A	400-440 V~	2 NA + 2 NC

CTX³ 225

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		185 A			
1	4 162 80		185 A	24 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 86		185 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 89		185 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC
		225 A			
1	4 162 90		225 A	24 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 96		225 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 162 99		225 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC

CTX³ 400

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		265 A			
1	4 163 06		265 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 09		265 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC
		330 A			
1	4 163 16		330 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 19		330 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC
		400 A			
1	4 163 26		400 A	100-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 29		400 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC

CTX³ 800

Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	Terminales de tornillo	Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
		500 A			
1	4 163 36		500 A	200-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 39		500 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC
		630 A			
1	4 163 46		630 A	200-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 49		630 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC
		800 A			
1	4 163 56		800 A	200-240 V~/⎓	2 NA + 2 NC
1	4 163 59		800 A	380-450 V~	2 NA + 2 NC

Contactores con control en 24Vdc, **favor consultarnos**

Productos a pedido