Hoja de datos del producto
Características

9999SX7
NEMA Motor Starter and contactor, Type S, auxiliary contact, 1 NC contact, external, field convertible



Principal

Product Range	U.motion
Component type	Soporte de contacto auxiliar
Used with	Contactor ((*)) starter

Complementario

Tamaño NEMA	2 0 1 6 3 5 00 4 7
Composición de los contactos auxiliares	1 NC
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V CA 50/60 Hz
Poder asignado de corte	6 A en 120 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 3 A en 240 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.2 A en 600 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.5 A en 480 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 10 A en <= 600 V CA para resistivo circuito de control acorde a UL 508

Entorno

Certificaciones de producto	CSA Reconocido por UL Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	99.79 g
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 ancho	7.874 cm
Paquete 1 Largo	11.43 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses