Hoja de datos del producto
Características

LADC22
Bloque de Contacto Auxiliar TeSys D 2 NA + 2NC con Abrazadera de Tornillo



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre del producto	TeSys D TeSys DF
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad de gama	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
Ubicación de montaje	Frontal
Composición de los polos de contacto	2 NA + 2 NC
Contacts operation	Cierre solapado 1 NA + 1 NC Instantáneo 1 NA + 1 NC
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 25...400 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 600 V acorde a CSA
[Ith] corriente térmica convencional	10 A en <60 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de producto	CB UL CSA EAC

Complementario

Irms poder de conexión nominal	140 A CA acorde a IEC 60947-5-1 250 A DC acorde a IEC 60947-5-1
Rango temporal admisible	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	30 Mciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Tiempo de no superposición	1.5 Ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Tiempo de superposición	1.5 ms
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²rígido sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²rígido sin extremidad de cable
Par de apriete	1.7 N.M - con destornillador plano Ø 6 1.7 N.M - con destornillador Philips nº 2 1.7 N.m - con destornillador pozidriv No 2
Altura	48 mm
Anchura	44 mm
Profundidad	42 mm
Peso del producto	0.05 kg

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60…80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	62.2 g
Paquete 1 Altura	4.8 cm
Paquete 1 ancho	4.2 cm
Paquete 1 Largo	5.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	622.0 g
Paquete 2 Altura	4.8 cm
Paquete 2 Ancho	8.5 cm
Paquete 2 Largo	26 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1280
Paquete 3 Peso	95.74 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months