SIEMENS

Hoja de datos 3RH2140-1BF40



contactor auxiliar, 4 NA, DC 110 V, Tamaño S00, borne de tornillo

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Contactor auxiliar
denominación del tipo de producto	3RH2
Datos técnicos generales	
tamaño del contactor	S00
ampliación del producto interruptor auxiliar	Sí
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	690 V
grado de contaminación	3
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
resistencia a choques con choque rectangular	
● con DC	10g / 5 ms, 5g / 10 ms
resistencia a choques con choque sinusoidal	
● con DC	15g / 5 ms, 8g / 10 ms
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
● del contactor típico	30 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico	5 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Directiva RoHS (fecha)	01.10.2009 00:00:00
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente	
● durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento	-55 ... +80 °C
Circuito de corriente principal	
frecuencia de maniobra en vacío	
● con AC	10 000 1/h
● con DC	10 000 1/h
Circuito de control/ Control por entrada	
tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
● valor asignado	110 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con DC	

© Copyright Siemens

● valor inicial	0,8
● valor final	1,1
potencia inicial de la bobina con DC	4 W
potencia de retención de la bobina con DC	4 W
retardo de cierre	
● con DC	30 ... 100 ms
retardo de apertura	
● con DC	7 ... 13 ms
duración de arco	10 ... 15 ms
Circuito de corriente secundario	
número de contactos NA para contactos auxiliares	4
● conmutación instantánea	4
números característicos y letras identificadoras para contactos	40 E
intensidad de empleo con AC-12 máx.	10 A
intensidad de empleo con AC-15	
● con 230 V valor asignado	10 A
● con 400 V valor asignado	3 A
● con 500 V valor asignado	2 A
● con 690 V valor asignado	1 A
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-12	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 110 V valor asignado	3 A
● con 220 V valor asignado	1 A
● con 440 V valor asignado	0,3 A
● con 600 V valor asignado	0,15 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-12	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 60 V valor asignado	10 A
● con 110 V valor asignado	4 A
● con 220 V valor asignado	2 A
● con 440 V valor asignado	1,3 A
● con 600 V valor asignado	0,65 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-12	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 60 V valor asignado	10 A
● con 110 V valor asignado	10 A
● con 220 V valor asignado	3,6 A
● con 440 V valor asignado	2,5 A
● con 600 V valor asignado	1,8 A
frecuencia de maniobra con DC-12 máx.	1 000 1/h
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-13	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 110 V valor asignado	1 A
● con 220 V valor asignado	0,3 A
● con 440 V valor asignado	0,14 A
● con 600 V valor asignado	0,1 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-13	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 60 V valor asignado	3,5 A
● con 110 V valor asignado	1,3 A
● con 220 V valor asignado	0,9 A
● con 440 V valor asignado	0,2 A
● con 600 V valor asignado	0,1 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie	

© Copyright Siemens

con DC-13	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 60 V valor asignado	4,7 A
● con 110 V valor asignado	3 A
● con 220 V valor asignado	1,2 A
● con 440 V valor asignado	0,5 A
● con 600 V valor asignado	0,26 A
frecuencia de maniobra con DC-13 máx.	1 000 1/h
tipo de automático magnetotérmico para protección contra cortocircuito del circuito auxiliar hasta 230 V	Curva C: 6 A; 0,4 kA
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Valores nominales UL/CSA	
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	A600 / Q600
Protección contra cortocircuitos	
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gL/gG: 10 A
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura	57,5 mm
anchura	45 mm
profundidad	73 mm
distancia que debe respetarse	
● para montaje en serie	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	0 mm
● a piezas puestas a tierra	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia un lado	6 mm
— hacia abajo	10 mm
● a piezas bajo tensión	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	6 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables	
● para contactos auxiliares	
— monofilar o multifilar	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● con cables AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Seguridad	
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie
cuota de defectos peligrosos	
● con baja tasa de demanda según SN 31920	40 %
● con alta tasa de demanda según SN 31920	73 %
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
función del producto apertura positiva según IEC 60947-5-1	Sí
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y

© Copyright Siemens

grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval | **EMC**

CSA CCC UL KC EAC RCM

Declaration of Conformity | **Test Certificates** | **Marine / Shipping**

Miscellaneous CE EG-Konf. Special Test Certific-ate Type Test Certific-ates/Test Report ABS BUREAU VERITAS


Marine / Shipping | **other**

Lloyd's Register LRS PRS RINA RMRS DNV·GL Confirmation


Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RH2140-1BF40
Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2140-1BF40
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RH2140-1BF40
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2140-1BF40&lang=en
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2140-1BF40/char
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RH2140-1BF40&objecttype=14&gridview=view1


© Copyright Siemens



© Copyright Siemens



© Copyright Siemens



Última modificación: 15/12/2020

© Copyright Siemens