



Principal

Distancia	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Modelo de dispositivo	LX1D8
Tipo de circuito de control	CA a 50/60 Hz
Tensión de circuito de control	220 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	9895 Ohm a 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	210,72 H
Compatibilidad del producto	LC1D150 LC1D115
Endurancia mecánica	8 Mciclos
Rango de operación	1200 cyc/h a <60 °C

Complementario

Tecnología de bobina	Sin módulo supresor incorporado
Límites tensión del circuito de control	Desconexión: 0.3...0.5 Uc a 50/60 Hz 55 °C) Operativa: 0.8...1.15 Uc a 50/60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada	280...350 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 280...350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Consumo al mantenimiento	2...18 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 2...18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Disipación de calor	3...4,5 W a 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
--	------------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	303,0 g
Paquete 1 Altura	6,2 cm
Paquete 1 ancho	11,5 cm
Paquete 1 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	6,544 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------