Hoja de datos del producto
Características

LA1KN11
Contacto Auxiliar 1Na+1Nc Para Lc1K



Principal

Distancia	TeSys
Nombre del producto	TeSys K
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	LA1
Rango de compatibilidad	TeSys Micra LC1K TeSys Micra CA2K TeSys Micra CA3K TeSys Micra CA4K
Ubicación de montaje	Panel
Comp. contacto polo	1 NA + 1 NC
Contacts operation	Instantáneo
Tensión asignada de empleo	690 V CA 25...400 Hz
Tensión asignada de aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 60947-5-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A a <50 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificados de producto	Esquema IECEE CB UL CSA CCC

Complementario

Capacidad de conexión nominal	110 A a <= 690 V CA conforme a IEC 60947
Capacidad corta duración permitida	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Capacidad de fusible asociado	10 A gG a <= 690 V conforme a IEC 60947
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Distancia no superpuesta	0,5 mm
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34…1,5 mm²flexible con Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5…4 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm²flexible con Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…4 mm²rígido
Par de apriete	1,3 N.M - con tornillodriver Philips nº 2 1,3 N.m - con tornillodriver pozidriv No 2
Alto	30 mm
Ancho	38 mm
Profundidad	35 mm
Peso del producto	0,045 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Característica medioambiental	Entorno normal
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento de protección	TC conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50…80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…50 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	31,48 g
Paquete 1 Altura	2,972 cm
Paquete 1 ancho	3,403 cm
Paquete 1 Largo	3,895 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	320,0 g
Paquete 2 Altura	4,072 cm
Paquete 2 Ancho	11,143 cm
Paquete 2 Largo	16,648 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	100
Paquete 3 Peso	3,75 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses