



Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LA4D
Tipo de producto o componente	Módulo supresor
Compatibilidad del producto	3P LC1D80 ... D150 4P LC1D80A 4P LC1D400...D650

Complementario

Ubicación de montaje	Superior
Modo de montaje	Mediantetornillos
Tecnología de supresión	Circuito RC
Tensión de circuito de control	110...240 V CA 50/60 Hz
Tensión máxima	3 Uc
Peso del producto	0,018 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificados de producto	UL CSA
Grado de protección IP	410 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	22,0 g
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 ancho	4,2 cm
Paquete 1 Largo	5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	2496
Paquete 2 Peso	70,612 kg
Paquete 2 Altura	77 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S01
Número de Unidades en el Paquete 3	78
Paquete 3 Peso	1,88 kg
Paquete 3 Altura	15 cm

Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------