Hoja de datos del producto
Características

LAD4CM
Bloque Enclavamiento Mec P/Lc1D40A-65A



Principal

Rango de producto	TeSys D Relé de control TeSys D
Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LAD4
Tipo de producto o componente	Enclavamiento mecánico
Categoría de accesorio	Accesorio de enclavamiento
Tipo de interbloq.	Mecánico
Número de polos	4P 3P
Tipo de circuito eléctrico	Invirtiendo Cambio
Rango de compatibilidad	TeSys D conector
Compatibilidad del producto	LC1D40A LC1D50A LC1D65A LC1D80 AC LC1DT60A LC1DT80A

Complementario

Peso del producto	0,04 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	41,5 g
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 ancho	10 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	2,273 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses