Hoja de datos del producto
Características

XB5EV57K4
Harmony XB5, Pilot light 3 phases voltage, indicator with 3 LED, red, green, yellow, 400 V AC



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Luz piloto monolítica
Nombre corto del dispositivo	XB5
Material del bisel	Plástico
Material anillo fijación	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Color de lentes o tapa/ operador	Claro
Fuente de luz	LED protegido
Base de bombilla	LED integral
Color de la fuente de luz	Verde Rojo Amarillo
Número de fases de la red	3 fases
Presentación del dispositivo	Producto monolítico

Complementario

Altura	65.5 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	77 mm
Peso del producto	0.065 kg
Conexiones - terminales	Terminales Faston 6.3 mm acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	1 kV acorde a IEC 61000-4-5
Código de compatibilidad	XB5
Límites de tensión de alimentación	450 V AC
Consumo de corriente	2.6 mA
Duración	100000 H a tensión nominal y 25 °C
Resistencia a sobretensiones	1 kV acorde a IEC 61000-4-5

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30…70 °C
Grado de protección IP	IP67 - tipo de cable: panel) IP20 - tipo de cable: back face)
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 50102
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV acorde a IEC 61000-4-4

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
Compatibilidad electromagnética	Descarga electroestática 8 kV - tipo de cable: en aire libre (en piezas aislantes)) acorde a IEC 61000-4-2 Descarga electroestática 4 kV - tipo de cable: en contacto (en piezas metálicas)) acorde a IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	60.0 g
Paquete 1 Altura	4.1 cm
Paquete 1 ancho	4.5 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	3.359 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses