

Hoja de datos del producto

Características

9999SX8

Contacto auxiliar, Tipo S, 1 contacto aislado NA y 1 NC



Principal

Product Range	U.motion
Component type	Soporte de contacto auxiliar
Used with	Contactador ((*)) starter

Complementario

Tamaño NEMA	3 4 00 1 6 2 5 7 0
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Uc] control circuit voltage	≤ 600 V CA 50/60 Hz
Poder asignado de corte	6 A en 120 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 3 A en 240 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.2 A en 600 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.5 A en 480 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 10 A en ≤ 600 V CA para resistivo circuito de control acorde a UL 508
Altura	38.10 mm
Anchura	76.20 mm
Profundidad	114.30 mm
Peso del producto	0.14 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA Reconocido por UL Registrado por UL
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	140.614 g
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 ancho	7.62 cm
Paquete 1 Largo	11.938 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.361 kg
Paquete 2 Altura	15.24 cm

Paquete 2 Ancho	17.272 cm
Paquete 2 Largo	20.32 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------