



Principal

Rango de producto	Altivar
Compatibilidad de rango	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
Compatibilidad del producto	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 LXM32MC10N4 LXM32MD85N4
Valor óhmico	15 Ohm
Tensión asignada de empleo	24 V CC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

Complementario

Potencia media disponible	1 KW a 50 °C 1,154 kW a 40 °C
Potencia continua	1000 W
Conexión eléctrica	M6 cable pelado para unidad Terminal, conexión capacidad: <= 2.5 mm² / AWG 14 para intrrptor control temperat
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 120 ° C
Ancho	240 mm
Alto	484 mm
Profundidad	301 mm
Peso del producto	11 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	9,476 kg
Paquete 1 Altura	33,4 cm
Paquete 1 ancho	57 cm
Paquete 1 Largo	40,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	82,0 kg
Paquete 2 Altura	97 cm
Paquete 2 Ancho	120 cm
Paquete 2 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------