Hoja de datos del producto
Características

LUFN02
Modulo Contacto Auxiliar 2Nc Tesys U



Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LUFN
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar

Complementario

Composición contacto auxiliar	2 NC
Tensión asignada de empleo	<= 250 V CA <= 250 V CC
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a CSA 250 V conforme a IEC 60947-5-1 250 V conforme a UL
[Ith] Intensidad térmica convencional	5 A
Tensión de conmutación mínima	17 V
Corriente de conmutación mínim	5 mA
Peso del producto	0,05 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	45,0 g
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 ancho	3,4 cm
Paquete 1 Largo	4,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	30
Paquete 2 Peso	1,559 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses